

DYKA

PP Fixatiemiddel

Fixatiemiddel voor het fixeren van polypropeen (PP) buizen en hulpstukken met manchetverbindingen

Artnr. 20055360 PP Fixatiemiddel, pot á 1000 gram

Artnr. 20055361 PP Fixatiemiddel, emmer á 5000 gram



Productomschrijving

Fixatiemiddel voor het fixeren van polypropeen (PP) buizen en hulpstukken.

Toepassingsgebied

Voor het fixeren van polypropeen (PP) buizen en hulpstukken met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in afvoersystemen. Speciaal ter voorkoming van het uit elkaar schuiven van prefab systemen en omklappen van bochten tijdens bijvoorbeeld transport.

Eigenschappen

- Tixotroop
- Zwart

Vorbereiding

Verwerkingsomstandigheden:

Niet verwerken bij temperaturen $\leq -5^{\circ}\text{C}$.

Gebruiksaanwijzing:

1. Buizen haaks afzagen, afschuiven en ontbramen.
2. Oppervlakken reinigen.
3. Voor gebruik goed oproeren.
4. Fixatiemiddel aanbrengen op buiseinde en rubbermanchet.
5. Verbinding direct monteren door buis in de mof tot de stootrand te schuiven. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Vlekken/resten:

Resten verwijderen met cleaner en pluisvrije doek.

Technische specificaties

- Kleur : Zwart
Dichtheid : ca. 1,5 g/cm³
Vastestofgehalte : 70%
Viscositeit : ca. 1800 mPa's

Opslagcondities

- Minimaal 12 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.