

Solydo EasyFit

PP Bocht 45° Wit mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Wit, RAL9016
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Bocht 2FM 45gr										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2		
20023587	¹⁾ PP Bocht 32mm 45° 2MV Wit	32	32	45	41	14	41	14		
volgt	PP+ Bocht 40mm 2FM 45gr Wit									
20056717	PP+ Bocht 50mm 2FM 45gr Wit	50	50	45	46	12	46	12		
20056719	PP+ Bocht 110mm 2FM 45gr Wit	110	110	45	59,8	24,8	59,8	24,8		

1) afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.