

Solydo EasyFit

PP Bocht 45° mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Bocht 2xFM 45gr, zwart										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2		
20023435	¹⁾ PP Bocht 32mm 2MV 45gr Zwart	32	32	45°	41	14	41	14		
volgt	PP+ Bocht 40mm 2FM 45gr Zwart									
20056413	PP+ Bocht 50mm 2FM 45gr Zwart	50	50	45°	46	12	46	12		
20056416	PP+ Bocht 75mm 2FM 45gr Zwart	75	75	45°	50	18	50	18		
volgt	PP+ Bocht 90mm 2FM 45gr Zwart									
20056422	PP+ Bocht 110mm 2FM 45gr Zwart	110	110	45°	59,8	24,8	59,8	24,8		
volgt	PP+ Bocht 125mm 2FM 45gr Zwart									
volgt	PP+ Bocht 160mm 2FM 45gr Zwart									

1) afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.