

## Solydo EasyFit

### PP Bocht 45° mof/spie




#### Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

#### Eigenschappen

Materiaal : PP  
Sterkteklasse : S16  
Afdichting : TPV  
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR  
Norm : EN1451  
Kleur : Zwart, RAL9011  
Type aansluiting 1 : manchetmof  
Type aansluiting 2 : spie

#### Maatvoeringen



PP+ Bocht 1xFM 45gr, zwart										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2		
20023418	<sup>1)</sup> PP Bocht 32mm 1MV 45gr Zwart	32	32	45°	41	12	41	14		
volgt	PP+ Bocht 40mm 1FM 45gr Zwart									
20056394	PP+ Bocht 50mm 1FM 45gr Zwart	50	50	45°	46,5	12,2	46	11,6		
20056397	PP+ Bocht 75mm 1FM 45gr Zwart	75	75	45°	51,6	17,6	50	18		
volgt	PP+ Bocht 90mm 1FM 45gr Zwart									
20056403	PP+ Bocht 110mm 1FM 45gr Zwart	110	110	45°	62,6	25,6	59,8	24,8		
volgt	PP+ Bocht 125mm 1FM 45gr Zwart									
volgt	PP+ Bocht 160mm 1FM 45gr Zwart									

1) afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

#### Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://dyka.nl/handboek-binnenriolering).

#### Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op [www.dyka.nl/bestekteksten](http://www.dyka.nl/bestekteksten).