

## Solydo EasyFit

# PP Bocht 90° Wit mof/mof



### Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

### Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: manchetmof
Type aansluiting 2	: manchetmof

### Maatvoeringen



PP+ Bocht 2FM 90gr										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2		
20023593	<sup>1)</sup> PP bocht 32mm 2MV 90gr Wit	32	32	90	41	22	41	22		
volgt	PP+ Bocht 40mm 2FM 90gr Wit									
20056718	PP+ Bocht 50mm 2FM 90gr Wit	50	50	90	44	32	46	26,7		
20056720	PP+ Bocht 110mm 2FM 90gr Wit	110	110	90	59,8	57,9	59,8	57,9		

1) afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

### Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://dyka.nl/handboek-binnenriolering).

### Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op [www.dyka.nl/bestekteksten](http://www.dyka.nl/bestekteksten).