

Solydo EasyFit

PP Bocht 90° mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : spie

Maatvoeringen



PP+ Bocht 1xFM 90gr, zwart										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2		
20023426	¹⁾ PP Bocht 32mm 1MV 90gr Zwart	32	32	90°	41	23	41	23		
	volgt PP+ Bocht 40mm 1FM 90gr Zwart									
20056395	PP+ Bocht 50mm 1FM 90gr Zwart	50	50	90°	46,5	27,6	46	26,7		
20056398	PP+ Bocht 75mm 1FM 90gr Zwart	75	75	90°	51,6	40,4	50	40,4		
	volgt PP+ Bocht 90mm 1FM 90gr Zwart									
20056404	PP+ Bocht 110mm 1FM 90gr Zwart	110	110	90°	62,6	59	59,8	57,9		
	volgt PP+ Bocht 125mm 1FM 90gr Zwart									
	volgt PP+ Bocht 160mm 1FM 90gr Zwart									

1) afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.