

Solydo EasyFit

PP instort T-stuk 90° mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.


Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : manchetmof
Type aansluiting 3 : spie & fixatiering

Maatvoeringen



PP+ Instort T-stuk 2xFM 90gr, zwart												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
20056485	PP+ Instort T 110x50 2FM 90gr Zwart	110	50	110	90°							
20056487	PP+ Instort T 110x75 2FM 90gr Zwart	110	75	110	90°	45	38	50	67,8	45,5	38,4	



PP+ Instort T-stuk 3xFM 90gr dubbelhaaks, zwart													
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	D4	Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	P4	Z4
20056489	PP+ Instort T 110x75x75 3FM 90gr Zwart	110	75	110	75	45	38	50	67,8	45,5	38,4	50	100,6

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.