

Solydo EasyFit

PP Ontstoppingstuk schroefdeksel mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : spie

Maatvoeringen



PP+ Ontstoppingstuk 1xFM, zwart													
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Q1	Z1	Z2	P3	Z3	Dr2	h2	
20056509	PP+ Ontstoppingstuk Schroefd. 110mm 1FM Zw	110	110	110	90°	62,6	74,4	73,3	59,8	55,1	132	24	
volgt	¹⁾ PP+ Ontstoppingstuk Schroefd. 125mm 1FM Zw												
volgt	¹⁾ PP+ Ontstoppingstuk Schroefd. 160mm 1FM Zw												

¹⁾ Geen KOMO keur, geen BENOR

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).
Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.