

Solydo EasyFit

PP Steekmof Wit 2FM




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Wit, RAL9016
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Steekmof 2FM									
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	P1	Z1	P2	Z2		
20023565	¹⁾ PP Steekmof 32mm 2xMV Wit	32	32	48	1,0	48	1,0		
volgt	PP+ Steekmof 40mm 2FM Wit								
20056703	PP+ Steekmof 50mm 2FM Wit	50	50	51	0,8	46	0,8		
20056704	PP+ Steekmof 110mm 2FM Wit	110	110	63	1,3	59,8	59,8		

1) afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.