

Solydo EasyFit

PP Steekmof 2FM




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Steekmof 2xFM, zwart								
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	P1	Z1	P2	Z2	
20023392	¹⁾ PP Steekmof 32mm 2MV Zwart	32	32	48	1	48	1	
volgt	PP+ Steekmof 40mm 2FM Zwart							
20056361	PP+ Steekmof 50mm 2FM Zwart	50	50	46	0,8	46	0,8	
20056362	PP+ Steekmof 75mm 2FM Zwart	75	75	50	0,9	50	0,9	
volgt	PP+ Steekmof 90mm 2FM Zwart							
20056364	PP+ Steekmof 110mm 2FM Zwart	110	110	59,8	1,3	59,8	1,3	
volgt	PP+ Steekmof 125mm 2FM Zwart							
volgt	PP+ Steekmof 160mm 2FM Zwart							

¹⁾ afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op [dyka.nl/handboek-binnenriolering](http://www.dyka.nl/handboek-binnenriolering).

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.