

Solydo EasyFit

PP T-stuk 45° Wit mof/mof/mof

Foto oude model
vervangen




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Wit, RAL9016
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : manchetmof
Type aansluiting 3 : manchetmof

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 3FM 45gr Wit												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (α)	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
20023599	¹⁾ PP T-stuk 32mm 45° 3MV Wit	32	32	32	45°	43	13	43	45	43	45	
	volgt PP+ T 40mm 3FM 45gr Wit											
20056726	PP+ T 50mm 3FM 45gr Wit	50	50	50	45°	46	10,3	46	62,1	46	62,1	

¹⁾ afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.