

Solydo EasyFit

PP T-stuk H=170 90° mof/mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: manchetmof
Type aansluiting 2	: manchetmof
Type aansluiting 3	: manchetmof

Maatvoeringen



PP+ T-stuk H=170 3xFM 90gr, zwart												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
20056490	PP+ T 75mm H=170 3FM 90gr Zwart	75	75	75	90°	50	41,2	50	38,3	50	38,3	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.