

PP Verdraaibare bocht 0-30° mof/spie




Toepassing

Binnenrioleringsysteem gemaakt van PP en voorzien van manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De eventueel op lengte afgezaagde buis afbramen en aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage. Met deze verdraaibare bocht kunt u bochten maken van 0 t/m 30 graden.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S20
Afdichting : SBR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : spie

Maatvoeringen



PP Verdraaibare bocht 110mm mof/spie 0-30gr, zwart										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)	Q1	Z1	P2	Z2		
20023417	PP verdraaibare Bocht 110mm 1xMV 0-30gr Zw.	110	110	0-30°	65	26	58	37		

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.