

Solydo EasyFit

PP verloopring centrisch Wit spie/mof

Foto oude model
vervangen



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: spie
Type aansluiting 2	: manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Verloopring spie/mof										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Vorm	Q1	Z1	P2	e		
20023613	¹⁾ PP+ Verloop 40x32mm 1FM Centr Wit	40	32	Centrisch	51	42	27	0		
20023615	¹⁾ PP+ Verloop 50x32mm 1FM Centr Wit	50	32	Centrisch	51	42	27	0		
20056708	PP+ Verloop 50x40mm 1FM Centr Wit	50	40	Centrisch	52	46	24	0		

¹⁾ afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.