

## DYKA

### Expansiestukken

### Poldermodel



#### Toepassing

Bij huisaansluitingen waar grondzetting verwacht wordt, is het noodzakelijk flexibele hulpstukken toe te passen of gebruik te maken van flexibele aansluitstukken. Deze hulpstukken bieden voldoende flexibiliteit bij grondzetting en kunnen een maximale klink opvangen als aangegeven in kolom H (mm). Buis 10 à 13 cm + de moflengte door de fundering steken. Bij het aanvullen en verdichten van de funderingssleuf geen hoge druk- of stootbelasting uitoefenen. Tevens asbelastingen in de omgeving van de aangevulde sleuf vermijden.

#### Overzicht onderdelen

| Polderexpansiestuk                                                                 |           |          |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|---------------|
|  | Artikelnr | Diameter | L      | H= max. klink |
|                                                                                    | 20034487  | 110mm    | 790mm  | 779mm         |
|                                                                                    | 20034488  | 125mm    | 816mm  | 720mm         |
|                                                                                    | 20034489  | 160mm    | 1350mm | 720mm         |
|                                                                                    | 20034490  | 200mm    | 1145mm | 1037mm        |
|                                                                                    |           |          |        |               |

Deze expansiestukken bieden voldoende flexibiliteit bij grondzetting en kunnen een maximale klink opvangen als aangegeven in kolom H (mm). Buis 10 à 13 cm + de mof lengte door de fundering steken.

