

Solydo EasyFit

PP Bocht 22,5° mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Bocht 2xFM 22.5gr, zwart											
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)		P1	Z1	P2	Z2		
20056415	PP+ Bocht 75mm 2FM 22.5gr Zwart	75	75	22.5°		50	9,6	50	9,6		
volgt	PP+ Bocht 90mm 2FM 22.5gr Zwart										
20056421	PP+ Bocht 110mm 2FM 22.5gr Zwart	110	110	22.5°		59,8	12,7	59,8	12,7		
volgt	PP+ Bocht 125mm 2FM 22.5gr Zwart										

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).
Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.