

Solydo EasyFit

PP Bocht 22,5° mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : spie

Maatvoeringen



PP+ Bocht 1xFM 22.5gr, zwart										
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	Hoek (a)		Q1	Z1	P2	Z2	
volgt	PP+ Bocht 40mm 1FM 22.5gr Zwart									
20056393	PP+ Bocht 50mm 1FM 22.5gr Zwart	50	50	22.5°		46,5	7,2	46	5,5	
20056396	PP+ Bocht 75mm 1FM 22.5gr Zwart	75	75	22.5°		51,6	9,4	50	9,7	
volgt	PP+ Bocht 90mm 1FM 22.5gr Zwart									
20056402	PP+ Bocht 110mm 1FM 22.5gr Zwart	110	110	22.5°		62,6	13,5	59,8	12,7	
volgt	PP+ Bocht 125mm 1FM 22.5gr Zwart									
volgt	PP+ Bocht 160mm 1FM 22.5gr Zwart									

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).
Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.