

Solydo EasyFit

PP Gevelontstopping- stuk schroefdeksel mof/mof



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: manchetmof
Type aansluiting 2	: manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Gevelontstoppingstuk schroefdeksel 2xFM 90gr, zwart													
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	Z3	Dr3	h3	
20056514	PP+ Gevelontst.St.Schroefd.110mm 2FM Zwart	110	110	110	90°	59,8	71,1	59,8	76,2	99,2	132	24	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.