

Solydo EasyFit

PP Schuifmof 2FM



Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen.


Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven.

De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1	: manchetmof
Type aansluiting 2	: manchetmof

Maatvoeringen



PP+ Schuifmof 2xFM, zwart							
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	P1	Z1	P2	Z2
20023400	¹⁾ PP Schuifmof 32mm 2MV Zwart	32	32	49	0	49	0
volgt	PP+ Schuifmof 40mm 2FM Zwart						
20056368	PP+ Schuifmof 50mm 2FM Zwart	50	50	46,8	0	46,8	0
20056369	PP+ Schuifmof 75mm 2FM Zwart	75	75	50,9	0	50,9	0
volgt	PP+ Schuifmof 90mm 2FM Zwart						
20056371	PP+ Schuifmof 110mm 2FM Zwart	110	110	61,1	0	61,1	0
volgt	PP+ Schuifmof 125mm 2FM Zwart						
volgt	PP+ Schuifmof 160mm 2FM Zwart						

¹⁾ afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://www.dyka.nl/documenten)).

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.