

Solydo EasyFit

PP T-stuk 45° mof/mof/spie




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : manchetmof
Type aansluiting 3 : spie

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 2xFM 45gr, zwart												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)		Q1	Z1	P2	Z2	P3	Z3
volgt	PP+ T-stuk 40mm 2FM 45gr Zwart											
20056432	PP+ T-stuk 50mm 2FM 45gr Zwart	50	50	50	45°		46,5	10,4	46	62,1	46	62,1
20056434	PP+ T-stuk 75x50mm 2FM 45gr Zwart	75	50	75	45°		51,6	-1,9	46	80,5	50	75,8
20056436	PP+ T-stuk 75mm 2FM 45gr Zwart	75	75	75	45°		51,6	15,8	50	93,8	50	93,8
volgt	PP+ T-stuk 90mm 2FM 45gr Zwart											
20056440	PP+ T-stuk 110x50mm 2FM 45gr Zwart	110	50	110	45°							
20056442	PP+ T-stuk 110x75mm 2FM 45gr Zwart	110	75	110	45°							
20056445	PP+ T-stuk 110mm 2FM 45gr Zwart	110	110	110	45°		62,6	23,0	59,8	136,1	59,8	136,1
volgt	PP+ T-stuk 125x110mm 2FM 45gr Zwart											
volgt	PP+ T-stuk 125mm 2FM 45gr Zwart											
volgt	PP+ T-stuk 160mm 2FM 45gr Zwart											

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).
Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.