

Solydo EasyFit

PP T-stuk 90° Wit mof/mof/spie

Foto oude model
vervangen




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Wit, RAL9016
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : manchetmof
Type aansluiting 3 : spie

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 2FM 90gr Wit												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
volgt	PP+ Str. T 40mm 2FM 90gr Wit											
20057274	PP+ Str. T 50mm 2FM 90gr Wit	50	50	50	90°	46,5	35,1	46	35,5	46	25,1	
20057276	PP+ Str. T 110mm 2FM 90gr Wit	110	110	110	90°	62,6	74,4	59,8	71,1	59,8	55,1	

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).
Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.