

Solydo EasyFit

PP T-stuk 90° Wit mof/mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuinen. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal	: PP
Sterkteklasse	: S16
Afdichting	: TPV
Keurmerken	: KOMO BRL 2042, BENOR
Norm	: EN1451
Kleur	: Wit, RAL9016
Type aansluiting 1	: manchetmof
Type aansluiting 2	: manchetmof
Type aansluiting 3	: manchetmof

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 3FM 90gr Wit												
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Vorm	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3
20023605	¹⁾ PP T-stuk 32mm 3MV 90gr Wit	32	32	32	90°	0	43	25	43	25	43	25
20056724	PP+ Str. T 40mm 3FM 90gr Wit	40	40	40	90°	Stromend	44	30,5	44	28,5	44	20,1
20056725	PP+ Str. T 50x40mm 3FM 90gr Wit	50	40	50	90°	Stromend	46	30,9	44	33,5	46	20,1
20056727	PP+ Str. T 50mm 3FM 90gr Wit	50	50	50	90°	Stromend	46	36,1	46	33,5	46	25,1
20056728	PP+ Str. T 110mm 3FM 90gr Wit	110	110	110	90°	Stromend	59,8	76,2	59,8	71,1	59,8	55,1

1) Afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20.

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)). Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.