

Solydo EasyFit

PP T-stuk 90° mof/mof/mof




Toepassing

Het Solydo EasyFit binnenrioleringsysteem is gemaakt van PP en voorzien van gefixeerde manchetverbindingen. Het voordeel van manchetverbindingen is dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft. De mofzijde is voorzien van markeringen die de hoekverdraaiing aangeven. De op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Eigenschappen

Materiaal : PP
Sterkteklasse : S16
Afdichting : TPV
Keurmerken : KOMO BRL 2042, BENOR
Norm : EN1451
Kleur : Zwart, RAL9011
Type aansluiting 1 : manchetmof
Type aansluiting 2 : manchetmof
Type aansluiting 3 : manchetmof

Maatvoeringen



PP+ T-stuk 3xFM 90gr, zwart													
Artikelnr	Omschrijving	D1	D2	D3	Hoek (a)	Vorm	P1	Z1	P2	Z2	P3	Z3	
20023491	¹⁾ PP T 32x32mm 3MV 90gr Zwart	32	32	32	90°		43	25	43	25	43	25	
volgt	PP+ Stroom T 40x40 3FM 90gr Zwart												
20056456	PP+ Stroom T 50x40 3FM 90gr Zwart	50	40	50	90°	Stromend	46	30,9	44	33,5	46	20,1	
20056458	PP+ Stroom T 50x50 3FM 90gr Zwart	50	50	50	90°	Stromend	46	36,1	46	35,5	46	35,3	
20056461	PP+ Stroom T 75x50 3FM 90gr Zwart	75	50	75	90°	Stromend	50	37,3	46	46,5	50	26,4	
20056463	PP+ Stroom T 75x75 3FM 90gr Zwart	75	75	75	90°	Stromend	50	51,6	50	48,8	50	38,6	
volgt	PP+ Stroom T 90x90 3FM 90gr Zwart												
20056467	PP+ Stroom T 110x40 3FM 90gr Zwart	110	40	110	90°	Stromend	59,8	37,6	44	55,4	59,8	26,7	
20056469	PP+ Stroom T 110x50 3FM 90gr Zwart	110	50	110	90°	Stromend	59,8	38	46	65,5	59,8	26,7	
20056471	PP+ Stroom T 110x75 3FM 90gr Zwart	110	75	110	90°	Stromend	59,8	52,2	50	66,8	59,8	39,6	
20056472	PP+ Stroom T 110x90 3FM 90gr Zwart	110	90	110	90°	Stromend	59,8	64,6	53,3	72,0	59,8	45,4	
20056474	PP+ Stroom T 110x110 3FM 90gr Zwart	110	110	110	90°	Stromend	59,8	76,2	59,8	71,1	59,8	55,1	
volgt	PP+ T 125x110mm 3FM 90gr Zwart												
volgt	PP+ T 125x125mm 3FM 90gr Zwart												
volgt	PP+ T 160x110mm 3FM 90gr Zwart												
volgt	PP+ T 160x125mm 3FM 90gr Zwart												
volgt	PP+ T 160x160mm 3FM 90gr Zwart												

1) afwijkende uitvoering, sterkteklasse S20

Installatievoorschrift

Bekijk voor een juiste aanleg ons Handboek Binnenriolering ([digitaal www.dyka.nl/documenten](http://digitaal.www.dyka.nl/documenten)).
Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen op dyka.nl/handboek-binnenriolering.

Bestekteksten:

Kijk voor actuele bestekteksten op www.dyka.nl/bestekteksten.