




MacValve


De sifon zonder waterslot


Nieuw in het assortiment bij DYKA:
MacValve sifon zonder waterslot: nooit meer nare luchtjes!





H6: Binnenriolering, algemeen, Sifons


McAlpine MacValve sifon						
 <p>Sifon zonder waterslot. Materiaal: PP Kleur: wit Type aansluiting 1: klem Type aansluiting 2: klem</p>						
						prijsgroep: S24
d (mm)	d2 (mm)	type	verp. per	artikelnr.		prijs €/stk
32 x	32	MacValve-6	1	20048841		52,50
40 x	40	MacValve-7	1	20048845		52,50
32 x	1 1/4"	MacValve-8	1	20048843		52,50
40 x	1 1/2"	MacValve-11	1	20048846		52,50

McAlpine S4U bocht						
 <p>Materiaal: PP Kleur: wit Type aansluiting 1: binnendraad Type aansluiting 2: buitendraad</p>						
						prijsgroep: S24
d (mm)	d2 (mm)	type	verp. per	artikelnr.		prijs €/stk
1 1/4"	x 1 1/4"	S4U	1	20048842		4,60

McAlpine MCV3 adapter						
 <p>Materiaal: PP Kleur: wit Type aansluiting 1: klem Type aansluiting 2: buitendraad</p>						
						prijsgroep: S24
d (mm)	d2 (mm)	type	verp. per	artikelnr.		prijs €/stk
22	x 1 1/4"	S4U	1	20048844		13,34

Maatvoeringen MacValve sifons			
 <p>D2</p> <p>D1</p> <p>175 mm</p> <p>70 mm</p>	Artikelnummer	D1 (mm)	D2 (mm)
	20048841	32	32
	20048845	40	40
	20048843	32	1 1/4"
20048846	40	1 1/2"	

Maatvoering McAlpine S4U bocht			
 <p>D1</p> <p>D2</p> <p>65 mm</p> <p>70 mm</p>	Artikelnummer	D1	D2
	20048842	1 1/4"	1 1/4"

Maatvoering MCV3 adapter			
 <p>D1</p> <p>D2</p> <p>110 mm</p> <p>42 mm</p>	Artikelnummer	D1 (mm)	D2
	20048844	22	1 1/4"

Technische gegevens MacValve:

- Kan zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden. Let erop dat bij horizontale installatie de pijlen in bovenste en onderste positie staan.
- Membraan opent door middel van waterdruk, zodat het water vrij weg kan stromen. Het membraan sluit zichzelf vervolgens zodat nare luchtjes en rioolgassen niet kunnen ontsnappen.
- Kan in bestaande situaties worden toegepast als terugslagklep om terugloop te voorkomen.
- Functioneert als belufter.
- Kan worden toegepast bij condensafvoer van airconditioning of overdrukventiel van CV.
- Zonder waterslot, kan daarom nooit uitdrogen door verdamping of onvoldoende gebruik van het lozingstoestel.
- Wordt niet aangeraden voor installaties waar geen mogelijkheden zijn voor toegang t.b.v. onderhoud.
- Giet geen onstopper door MacValve

Kijk voor de laatste updates op www.dyka.com/assortimentswijzigingen

DYKA | +31(0)521 - 53 49 11 | info@dyka.nl | www.dyka.nl

DYKA, member of Tessengerlo Group